2007.04 版

KDDI 株式会社

基本シンボルマーク カラー再現

ポジタイプ



* 他社の着信課金サービスをご利用の場合には表示できませんのでご注意ください。

使用色



印刷インキ PANTONE 2747C

DIC F29 (近似値) TOYO CF 0450 (近似値)

プロセス (分解色)

C100%+M90%+K20%

マンセル値 8.1PB1.7/9.9

RGB R14 G13 B106

ネガタイプ



※ ポジタイプの「FC」マーク部分、ネガタイプの「FC」背景および「フリーコール」 文字部分は、必ず「白」としてください。

使用例



基本シンボルマーク モノクロ再現

* スミ1色印刷等の制約がある場合にのみ使用します。基本的にシンボルマークはカラーで再現してください。

ポジタイプ



使用色



スミ


ネガタイプ



保護領域規定

保護領域規定は、シンボルマークの視認性を確保するため、他の表示要素との間に十分なスペースを 設けることです。点線で示した基準はシンボルマークと他の表示要素との最小の間隔を示したものです。 なお、保護領域外であってもシンボルマークの近くに大きな文字・個性の強い文字・図形などの表示は、 できる限り避けてください。

ただし、例外として、番号を表示する場合やスペースが限られている場合(ステッカーやサインなど)は、



主な誤用例と対応



| 判別しにくい地色上にシンボルマークを表示する





対応例1 ネガティブタイプを使用する










✓ □ゴを変形して使用する











正しいロゴタイプを使用する







